

FDV/Produktblad



Beskrivelse



JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C GE 30mA 10kA

Varenummer: 1643909

GE Jordfeilautomat serie Redline, DPC100 for TN, IT og TT -nett

Termisk vern i alle fase

2 moduler 10/30/300mA

Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet.

Jordfeilautomaten beskytter både kabler og utstyr mot overlast og kortslutning, samt mennesker og dyr mot skader på grunn av jordstrøm.

Delt feilindikering gjør det mulig å skille om utkoblingen har skjedd på grunn av overlast/kortslutning eller jordfeil.

Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som

hjelpekontakter, alarmkontakter,

nullspenningsutløsere etc. Antall poler: 2

In: 10A

Karakteristikk: C

Jordfeilstrøm: 30mA

Type A

Icn: 10kA/230V - IEC 61009-1

Icu: 10kA/240V - IEC 60947-2

Un: 240

Tilkoblingskapasitet: Topp 25mm², bunn 35mm²

Tilkoblingsmoment: 4,5Nm

Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x 36

Vekt: 220gr.

Driftstemperatur: -25 / +60°C

Godkjenninger:

KEMA

Loyds Register og Shipping

NF

CEBEC

IMQ

VDE

LR

RINA

IEC 61009

IEC 60947

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC000003 - Jordfeilbryter

Antall poler	2
Merkespenning	230 Volt
Merkestrøm	10 Ampère
Nominell feilstrøm	0,03 Ampère
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz



JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C GE 30mA 10kA

Varenummer: 1643909

Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	44 Millimeter
Forurensningsgrad	3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	25 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	35 - 35 Kvadratmillimeter