




BRANNALARMKABEL REVOLVERT

2X1mm² 100 MTR

Varenummer: 1029338

FDV/Produktblad



Beskrivelse

Folieskjermet kabel for alarmanlegg med revolverte ledere. Den hvite halogenfri og flammehemmede kappen gjør den pen å legge direkte på vegg. Leveres på plastsneller som ligger i boks, kabelen er enkel å trekke ut.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC003248 - Kabel < 1kV, fast forlegging

Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	1 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.1 = entrådet
Antall ledere	2
Revolverte ledere	Ja
Lederisolasjon	Andre
Spesifikasjon lederisolasjon	Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2	Nei
Ledermerkning	Farge
Maks tillatt ledertemperatur	70 Grad Celsius
Skjerm	Ja
Tilleggsledning	Nei
Beskyttelsesbarriere	Uten
Armering	Uten
Materiale i ytre kappe	Andre
Spesifikasjon kappemateriale	Andre
Farge på yttermantel	Hvit
Kabel geometri	Rund
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6	Uten
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Ja
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506	Nei



BRANNALARMKABEL REVOLVERT

2X1mm² 100 MTR

Varenummer: 1029338

Oljebestandig iflg. EN 60811-404	Nei
Ytterdiameter omtrentlig	5,8 Millimeter
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt	70 Millimeter
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-20 - 75 Grad Celsius
Merkespenning U0	300 Volt
Merkespenning U	500 Volt
Funksjonssikkerhet	Uten
Lederform	Rund
Egnet som installasjonskabel	Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon	Nei
Egnet som mellomspenningskabel	Nei
Egnet som høyspenningskabel	Nei
Sertifisert som flyplasskabel	Nei
Vekt	68 Kilogram per kilometer
Circuit integrity according to BS 8434-2	Nei
Circuit integrity according to BS 8491	Nei