



PM FLEX PVC-RØR 32MM M/MUFFE
GRÅ 3M PR LENGDE 750N
Varenummer: 1201356

FDV/Produktblad



Beskrivelse

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret holder klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001174 - Installasjonsrør i plast

Materiale	PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri	Nei
Flammehemmende versjon	Ja
Bøyekarakteristikk	Bøyelig
Med muffe	Ja
Trykkfasthetsklasse	Middels (klasse 3)
Slagfasthet	Middels (klasse 3)
Innfelt montasje	Ja
Utenpåliggende	Ja
Egnet for installasjon på tre	Ja
Hul vegg	Ja
For betonginstallasjon	Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon	Nei
For nedstøping i sement	Ja
Utendørsinstallasjon	Nei
Forlegging i jord	Nei
Indre diameter	28,2 Millimeter
Ytre diameter	32 Millimeter
Driftstemperaturområde	-5 - 60 Grad Celsius
Lavfriksjons innersikt	Nei
Med meterindikasjon	Nei
Farge	Grå
RAL-nummer	7037