

# Fjernvarmesortiment

## CALPEX-Fjernvarme

Driftstemperatur.:	max. 95 °C (fluctuating)
Driftstryk:	6 bar
Medierør:	Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre (EVOH)
Isolering:	CFC-fri polyurethan skum (PUR)
Kappe:	Sinusformet korrugeret, ekstruderet polyethylen (PE-LD)

### CPX-UNO - enkeltrør

Dimension mm	Medierør mm	Nom. diameter* DN tommer	Bukkeradius m	Max.lgd. m	Vægt kg/m	Varenr.
25/ 76	25 x 2.3	20 ¾"	0.45	til 1000	0.90	1007296
25/ 91 PLUS			0.65	til 715	1.00	1007238
32/ 76	32 x 2.9	25 1"	0.50	til 1000	1.00	1007297
32/ 91 PLUS			0.70	til 715	1.38	1007298
40/ 91	40 x 3.7	32 1¼"	0.55	til 715	1.39	1007299
40/111 PLUS			0.75	til 450	1.98	1007300
50/111	50 x 4.6	40 1½"	0.60	til 450	1.97	1007301
50/126 PLUS			1.20	til 291	2.20	1007240
63/126	63 x 5.8	50 2"	1.00	til 291	2.60	1007303
63/142 PLUS			0.85	til 260	3.49	1007254 <sup>1)</sup>
75/142	75 x 6.8	65 2½"	0.70	til 260	3.39	1007304 <sup>1)</sup>
75/162 PLUS			0.90	til 149	4.35	1007316 <sup>1)</sup>
90/162	90 x 8.2	80 3"	1.00	til 149	4.56	1007305 <sup>1)</sup>
90/182 PLUS			1.20	til 86	4.90	1007264 <sup>1)</sup>
110/162	110 x 10.0	100 4"	1.10	til 149	5.10	1007306 <sup>1)</sup>
110/182			1.20	til 86	5.68	1007307 <sup>1)</sup>
110/202 PLUS			1.40	til 80	6.94	1007321 <sup>1)</sup>
125/182	125 x 11.4	125 5"	1.30	til 86	6.37	1007308 <sup>1)</sup>
125/202 PLUS			1.50	til 80	7.80	1007320 <sup>1)</sup>
140/202	140 x 12.7	125 5"	1.40	til 80	7.60	1007318 <sup>1)</sup>
160/250	160 x 14.6	150 6"	-	12 (længde)	11.31	1007309 <sup>1)</sup>



### CPX-DUO - dobbeltrør

Dimension mm	Medierør mm	Nom. diameter* DN tommer	Bukkeradius m	Max.lgd. m	Vægt kg/m	Varenr.
25 + 25/ 91	2 x 25 x 2.3	20 + 20 2" x ¾"	0.55	til 715	1.34	1007310
25 + 25/111 PLUS			0.75	til 450	1.91	1007275
32 + 32/111	2 x 32 x 2.9	25 + 25 2" x 1"	0.60	til 450	1.87	1007311
32 + 32/126 PLUS			1.20	til 291	2.49	1007277
40 + 40/126	2 x 40 x 3.7	32 + 32 2" x 1¼"	1.00	til 291	2.48	1007313
40 + 40/142 PLUS			0.85	til 260	3.28	1007278
50 + 50/162	2 x 50 x 4.6	40 + 40 2" x 1½"	1.10	til 149	3.96	1007314
50 + 50/182 PLUS			1.30	til 86	5.05	1007279 <sup>1)</sup>
63 + 63/182	2 x 63 x 5.8	50 + 50 2" x 2"	1.20	til 86	5.28	1007315 <sup>1)</sup>
63 + 63/202 PLUS			1.40	til 80	5.90	1007280 <sup>1) 2)</sup>
75+75/202	2 x 75 x 5.8	65 + 65 2" x 2½"	1.40	til 80	6.84	1007281 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> På forespørgsel - leveres inden for 5-7 arbejdsdage.

<sup>2)</sup> Levering på fixlængder (min. 10m) fås som ring eller på trommel. (Ringspecifikationer til lastbil eller søfragt på forespørgsel)

\* Den nominelle diameter er baseret på størrelsen af tilslutning til stålrør

Tryktabs diagram (Side 7)