

BOREHAMMER 18V LI-ION

DHR243RTJ

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Batteri kapacitet | 5,0 Ah |
| Ladetid min. | 45 |
| Medleverede batterier | 2 Stk. |
| Batteri type | BL1850 |
| Omdrejninger | 0-950 min-1 |
| Slagantal | 0-4700 min-1 |
| Max. borediameter i beton | 24 mm |
| Max. borediameter i stål | 13 mm |
| Max. borediameter i træ | 27 mm |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,0 J |
| Lydtrykniveau | 89 dB |
| Lydeffektniveau | 100 dB |
| Vibration, slagboring | 13 m/sek ² |
| Dimensioner (LxBxH) | 353x85x213 mm |
| Vægt / målt EPTA | 3,4 kg |



Medleveret tilbehør:

158057-6 SIDEGREB 36
 194079-2 SELVSP. BOREPATRON
 195584-2 LADER DC18RC
 196672-8 AKKU BL1850 18V 5,0AH LI-ION
 324219-0 DYBDEANSLAG
 821552-6 MAK PAC SYSTEM STR. 4
 837649-1 INDLÆG TIL MAK PAC

Brugerfordele

- SDS-plus værktøjsopsætning
- Kulløs motor
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Slagstop for boring i træ og metal
- Vibrationsdæmpende, gummibelagt greb
- Leveres m/ekstra selvspændende borepatron
- Med mejselfunktion i 40 indstillinger
- Leveres med lynlader, 2 stk. 5,0Ah batterier og MAK PAC systemkuffert

EAN: 0088381686204

DB: 1819990

Senest opdateret: 9-2-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.