

Sanitærsortiment

CALPEX-Sanitær

Driftstemperatur:	max. 95 °C (fluctuating)
Driftstryk:	10 bar
Medierør:	Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre (EVOH)
Isolering:	CO ₂ blæst, CFC fri polyurethan skum (PUR)
Kappe:	Sinusformet korrugeret, ekstruderet polyethylen (PE-LD)

CPX-UNO enkeltrør



Dimensioner mm	Medierør mm	Nom. diameter* DN	tommer	Bukke radius m	St. lgd. m	Vægt kg/m	Varenr.
22/ 76	22 x 3,0	16	5/8"	0,45	til 1000	0,96	1010709
28/ 76	28 x 4,0	20	3/4"	0,50	til 1000	1,06	1010711
32/ 76	32 x 4,4	25	1"	0,50	til 1000	1,12	1010690
40/ 91	40 x 5,5	32	1 1/4"	0,55	til 715	1,56	1010692
50/111	50 x 6,9	40	1 1/2"	0,60	til 450	2,25	1010694
63/126	63 x 8,7	50	2"	1,00	til 291	3,06	1010697

CPX-DUO - dobbeltrør



Dimensioner mm	Medierør mm	Nom. diameter* DN	tommer	Bukke radius m	St. lgd. m	Vægt kg/m	Varenr.
28 + 22/ 91	28 x 4,0 + 22 x 3,0	20 + 16	3/4" + 5/8"	0,55	til 715	1,47	1010698
32 + 22/111	32 x 4,4 + 22 x 3,0	25 + 16	1" + 5/8"	0,60	til 450	1,95	1010700
40 + 28/126	40 x 5,5 + 28 x 4,0	32 + 20	1 1/4" + 3/4"	1,00	til 291	2,60	1010703
50 + 32/126	50 x 6,9 + 32 x 4,4	40 + 25	1 1/2" + 1"	1,00	til 291	2,96	1010706

* Levering på fixlængder (min. 10m) fås som ring eller på trommel. (Ringspecifikationer til lastbil eller søfragt på forespørgsel)

* Den nominelle diameter er baseret på størrelsen af tilslutning til stålør

Tryktabs diagram (Side 7)

CALPEX-Sanitær - med varmekabel

Driftstemperatur.:	max. 95 °C (fluctuating)
Driftstryk:	10 bar
Medierør:	Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre (EVOH)
Varmeleder:	Tracerør til frostbeskyttelse med varmekabel (indv. mål 18 x 8mm)
Isolering:	CO ₂ blæst, CFC fri polyurethan skum (PUR)
Kappe:	Sinusformet korrugeret, ekstruderet polyethylen (PE-LD)

CPX-UNO-HCC - enkeltrør (skaffeverer¹⁾)



Dimensioner mm	Medierør mm	Nom. diameter* DN	tommer	Bukke radius m	St. lgd. m	Vægt kg	Varenr.
32/111	32 x 4,4	25	1"	0,60	til 450	1,83	1011317
40/126	40 x 5,5	32	1 1/4"	1,00	til 291	2,49	1011695
50/126	50 x 6,9	40	1 1/2"	1,00	til 291	2,76	1011315

¹⁾ På forespørgsel - leveres inden for 5-7 arbejdsdage.