

# Hilux

# D10

## INDBYGNINGSSPOT MAT HVID UDENDØRS

### Hilux D10 - INDBYGNINGSSPOT U. LYSKILDE

Hilux D10 indbygningsspot er et godt valg til dig der bygger hus eller gerne vil have indbygningsspot der kan monteres direkte i isoleringen.

#### FUNKTIONALITET OG EGENSKABER

- Montering direkte i isoleringen uden afstandsholder
- IP 21 / 44 (Beregnet til udendørs brug)
- Videre sløjfning
- Maks 7 Watt LED lyskilde
- Tæthed Opfylder krav til lufttæthed i.h.t. BBR
- 10 År korrosion garanti på fronten



**220-240 Volt**  
spænding

**76 mm**  
udskæringshul

**65 mm**  
indbygningshøjde

**88 mm**  
lampens ydre front

**IP 21 / 44**  
IP klassificering

**35°**  
kipbar grader



**Øjeblikkelig**  
optændingstid

**2 År**  
fabriksgaranti



**CE**  
**RoHS**  
2002/95/EC

#### OBS

**1.** Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.

**2.** Vær opmærksom på at installationsledningen ikke rører armaturet efter monteringen.

**3.** Anvend 70° kabler, dog 90° kabler hvis kablerne berør lampecylinderen.

#### LYSTEKNISKE DATA

EAN	Varenr.	Produktnavn	Effekt	Spænding	Dæmpbar	Effekt ækvivalent	Starttid
5605164180904	180-904	Hilux D10 - Hvid Udendørs	-	220-240V	-	-	-

#### ELEKTRISKE DATA

Farvekode	Spredningsvinkel	Lysstrøm	Lysstyrke Intensitet	Farvegengivelse	Farvetemperatur	LLMF - slut nominal levetid
-	-	-	-	-	-	-

#### MILJØ MÆRKNING

#### MÅLE BETINGELSER TEMPERATUR GENERELT

Energi mærke (EEL)	Energi forbrug kWh/1000h	Tændcyklus	T-Max	Sokkel	Type	Nominal Levetid (timer)
-	-	-	50° C	GU10	Indb. Spot	-