



Remove All

Fjerner selv meget genstridige overfladeforureninger

- ✓ Hærdet pu-skum
- ✓ Fugemasse
- ✓ Graffiti
- ✓ Sod

Produkt

Egenskaber

Trænger hele vejen ned gennem det der skal opløses. Ved tvivl om overfladens modstandsevne for produktet, test før brug.

Andvendelse

Fjerner selv meget genstridige overfladeforureninger såsom hærdet forseglers, PU-skum, maling, lak, sod mv. Fordamper ekstremt langsomt og er brandsikker.

Brugsanvisning

- Skær så meget af forureningen bort som muligt (PUR-skum, forseglers mv.)
- Fjern støv og snavs
- Påfør en tilstrækkelig mængde Remove ALL, og lad det virke i tilstrækkelig lang tid
- Fjern den del af forureningen, som har løsnet sig
- Gentag om nødvendigt
- Skyl altid grundigt med rent vand

Test altid først på et lille område.



Technical Info

Base: acetal solvent.

Form: liquid.

Colour: transparent.

Molecular Weight: 164,2.

Melting point: < -65°C.

Initial boiling point: +210°C.

Density: 0,9921 (20°C).

Vapour pressure 20°C: 1,1225 bar.

Solubility in water: 100%.

Flash Point (ASTM D 92): 92°C.

Flash Point (ASTM D 93): 88°C.

Auto-ignition temperature: +210°C.

Evaporation rate: 17,38 (point of comparison: butyl acetate=1).

Shelf life: 12 months, in closed original packaging, dry, cool and frost-free.

Packing

	Articlenumber
Remove All - tube 50ml	493905000

