

InSinkErator Køkkenkværn

Model LC-50, semi-prof
til mindre virksomheder

Tekniske specifikationer



Produktmål	Ø 20,3 x H 36,2 cm
Forventet levetid	+ 10 år ved normalt brug
Nettovægt	15,9 kg
Afløbshul i køkkenvasken	3½" (90 mm) i diameter
Max tykkelse afløbshul i køkkenvasken	15 mm
Opvaskemaskine tilslutning	Ja/via vandlås
Tænd/sluk funktion	Vægkontakt (tænd/sluk afbryder)
Luft-kontakt (tilkøb)	Airswitch kit med luftknap (Ø 35 mm hanehul i vask/bordplade)
Målt lydniveau (efter svenske normer)	Ej oplyst fra producent
Reklamationsret	1 år
Motoreffekt	0,50 hk (375 W)
Spænding	230 V med jord
Gennemsnitligt årligt elforbrug	Ca. 5-6 kWh
Frekvens	50 Hz
Omdrejninger pr. minut	1725
Motortype	Induktion
Omdrejningsforstærker	Nej
Omdrejningsretning	2-vejs
Produkt beskyttelse	Overstrøm/termosikring
Microprocessorstyret effekt	Nej
Timer-styret sluk-funktion	Nej
Antivibration og støjdæmpende	Nej/støjisolering
Materiale kværnhaus	Galvaniseret stål
Bundplade og rivejern	Syrefast rustfrit stål
Kværnkammer størrelse	1480 ml
Materiale kværnkammer	Rustfrit stål
Materiale vaskeflange	Syrefast rustfrit stål
Rivestadier	1 rivestadie
Affaldsstørrelse udløb	6-8 mm
Materiale kværnchassi	Metal
Anbefalet køkkenkværnsvandlås (tilkøb)	BB-300301 til enkeltkumme-køkkenvask BB-300302 til dobbeltkumme-køkkenvask