

BORE-/MEJSELHAMMER SDS MAX

HR4013C

Optaget effekt	1100 Watt
Omdrejninger	250-500 min-1
Max. slagantal	1450-2900 min-1
Max. borediameter i beton	40 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	8,0 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	105 mm
Lydtrykniveau	92 dB
Lydeffektniveau	102 dB
Vibration, slagboring	5,0 m/sek ²
Vibrationsniveau, mejsling	4,5 m/sek ²
Vibrationsniveau, mejsling med D-type sidegreb	4,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	479 x 112 x 263 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	6,8 kg



Medleveret tilbehør:

134803-1 SIDEGREB
134890-0 D-GREB
154677-4 TRANSPORTKUFFERT
194683-7 BOR-/MEJSELFEDT 100 ML
321248-4 DYBDEANSLAG

Brugerfordele

- SDS-max opsætning
- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- Med ekstra vibrationsdæmpning i greb og hus
- Konstantelektronik
- Elektronisk regulerbart omdrejnings- og slagantal
- Kontrollamper lyser ved fejl på kabel og ved behov for kulskitte.

EAN: 0088381651332

DB: 1673908

Senest opdateret: 9-2-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.