

## VSH Super Klämringskopplingar




### Fördelar

- VSH Super - tillverkade i högkvalitativ avzinkningsbeständig mässing
- Montering med standardverktyg
- Svarvad mutter med måttfasta nyckelytor
- Tryckdelar med nyckelytor
- SITAC godkända
- Brett sortiment mässing och förkromad mässing

VSH Super klämringskopplingar har ett stort urval kopplingar, drygt 350 varianter. Sortimentet tillverkas i avzinkningsbeständig mässing som finns i förkromat eller obehandlat (gult). Kännetecknande för VSH Super klämringskopplingar är att kopplingen kan anslutas med hjälp av standardverktyg såsom fasta skruvnycklar. Dessutom har VSH Super -klämringskopplingar nyckelgrepp på kopplingshusen. Husen till T-kopplingar och vinkelkopplingar kan därför hållas fast bättre när de dras åt. På så sätt går monteringen snabbare och enklare. De svarvade muttrarna har nyckelgrepp med fasta mått som på så sätt också garanterar enkel montering. VSH Super klämringskopplingar är kända för sin höga kvalitet bland många kunder i hela Europa. VSH fittings i Hilversum (NL) har tillverkat kopplingar sedan 1970, denna erfarenhet är en garanti för kvalitet.

VSH Super		
Detailförteckning		
Material	Hus och klämring: Mutter:	Avzinkningsbeständig mässing EN 12165 CW602N Standard mässing EN 12164 CW614N
Ytskikt	Krom eller mässing	
Användningsområde*		
Media	Vatten	
Temperatur	Max. 120°C	
Arbetstryck	Max. 10 bar	
Kvalitetssäkring	Godkänd för tappvatten av SITAC enl. typgodkännandebevis nr. 5465/91	

\*Specifikation för temperatur och tryck beror på utförandet av applikationen. Kontakta oss för ytterligare information.



### VSH Super - Klämringsskoppling Typ D1401 Rak förminskad, (kläm x kläm)

RSK-nr.	Typ-nr. - Dim.	D1	D2	B	SLW
196 50 16	D1401 - 10 x 8	8	10	34,5	15
196 50 17	D1401 - 12 x 8	8	12	37,5	17
196 50 18	D1401 - 12 x 10	10	12	39,5	17
196 50 19	D1401 - 15 x 8	8	15	40,0	22
196 50 20	D1401 - 15 x 10	10	15	42,0	22
196 50 21	D1401 - 15 x 12	12	15	44,0	22
196 53 35	D1401 - 16 x 12	12	16	45,8	24
196 53 24	D1401 - 16 x 15	15	16	47,0	24
196 50 22	D1401 - 18 x 12	12	18	45,5	24
196 50 23	D1401 - 18 x 15	15	18	47,5	24
196 50 24	D1401 - 22 x 15	15	22	48,5	30



### VSH Super - Klämringsskoppling Typ D1401F Rak, (kläm x kläm) förkromad

RSK-nr.	Typ-nr. - Dim.	D1	D2	B	SLW
196 50 25	D1401F - 10 x 8	8	10	34,5	15
196 50 26	D1401F - 12 x 8	8	12	37,5	17
196 50 27	D1401F - 12 x 10	10	12	39,5	17
196 50 29	D1401F - 15 x 10	10	15	42,0	22
196 50 30	D1401F - 15 x 12	12	15	44,0	22
196 53 28	D1401F - 16 x 15	15	16	47,0	24
196 53 37	D1401F - 18 x 15	15	18	47,5	24