




Pressalit Aqua (Ifö), inkl. B36 fast beslag

Nr. 79xxx-B36999 med låg

VVS-nr.	615081
Design/år	Knud Holscher, 1979
Produktbeskrivelse	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Aqua", art. nr. 79 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål</p> <ul style="list-style-type: none">- inkl. B36 fast beslag i rustfrit stål- centerafstand: 155 mm- belastning - ringsæde 240 kg- til Ifö Aqua toilet- 10 års garanti
Farveprogram	Med låg: 000 hvid
Beslagsoverflade	999 Rustfrit stål
Reserve dele	<p>A4001 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå A4003 Buffer til itrykning i låg, rund, grå A7222 Bøjlebøsning med vulst, grå A9108 Hængselsæt med skruer, rustfrit stål</p>



Designet specielt til Ifö Aqua

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton

Mål:

449x381x64 mm

Vægt:

3,100 kg

5 enkeltkartoner i en masterkarton

456x388x340 mm

16,000 kg

12 masterkartonner (60 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Beslag:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Passer på Ifö Aqua.

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788, F: 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990, F: 8788 8639
pressalit@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
F: +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

PRESSALIT®
seats