

InSinkErator Køkkenkværn

Tekniske specifikationer



Produktmål	Ø 15,9 x H 31,8 cm
Forventet levetid	+ 8 år ved normalt brug
Nettovægt	7 kg
Afløbshul i køkkenvasken	3½" (90 mm) i diameter
Max tykkelse afløbshul i køkkenvasken	15 mm
Opvaskemaskine tilslutning	Ja/via vandlås
Tænd/sluk funktion	Vægkontakt (tænd/sluk afbryder)
Luft-kontakt (tilkøb)	Airswitch kit med luftknap (Ø 35 mm hane hul i vask/bordplade)
Reklamationsret	2 år
Motoreffekt	0,55 hk (380 W)
Spænding	230 V med jord
Gennemsnitligt årligt elforbrug	Ca. 5-6 kWh
Frekvens	50 Hz
Omdrejninger pr. minut	1425
Motortype	Induktion
Omdrejningsforstærker	Nej
Omdrejningsretning	1-vejs
Produkt beskyttelse	Overstrøm/termosikring
Microprocessorstyret effekt	Nej
Timer-styret sluk-funktion	Nej
Antivibration og støj dæmpende	Nej/let støjisolering
Materiale kværnhus	Plast foret
Bundplade og rivejern	Syrefast rustfrit stål
Kværnkammer størrelse	980 ml
Materiale kværnkammer	Galvaniseret stål
Materiale vaskeflange	Syrefast rustfrit stål
Rivestadier	1 rivestadie
Affaldsstørrelse udløb	6-8 mm
Materiale kværnchassi	Metal
Anbefalet køkkenkværns vandlås (tilkøb)	BB-300301 til enkeltkumme-køkkenvask BB-300302 til dobbeltkumme-køkkenvask