

# NOBO Top NTL N 230V/400V



## Nobø Top

Den nye udgave af Nobø Top er opdateret med nyt og blødere design, men bevarer den klassiske form, der passer overalt. Bag det nye design kan el-radiatoren stadig leveres med markedets mest præcise termostat og en ekstrem lav standby-effekt på mindre end 0,5W. Den specielt konstruerede luftudladning øverst giver optimal varmfordeling og et moderne udseende. Det er selvfølgelig en del af Nobø konceptet, en komplet løsning til elektrisk varmestyring.

### Markedets mest nøjagtige termostat

Nobø er kendt for markedets mest præcise termostater, hvilket giver en jævn og behagelig varme selv når udetemperaturen ændres. Ikke alene er dette mere økonomisk, en stabil indetemperatur, der er tilpasset dine behov, giver også komfort ingen andre el-radiatorer kan matche. Vores termostater leveres separat og monteres i henhold til den ønskede funktion.

### Clip On Glass

Hvorfor have det samme udseende i hvert rum? Med Clip On Glass ændrer du udseendet af både Nobø Top og dit eget hjem. I det unikke Clip On Glass koncept finder du tre forskellige modeller i hærdet glas, så dit hjem kan ændre årstidernes stemning. Eller bare fordi du vil have et nyt look.

### Nobøkonceptet

Den nye Nobø Top er en del af Nobo-konceptet, markedets mest komplette løsning til elvarme og varmestyring. Gennem Nobø Hub taler Nobø Top med resten af dit hjem, og du kan nemt styre el-radiatorer og gulvvarme i en brugervenlig app. Desuden har systemet smarte vinduesfølere og overstyringsafbrydere, som er nemme at bruge for hele familien.





# Top NTL N 230V/400V

Model	Artikkelnr 230V	Elnr 230V	Ean Nr 230V	Artikkelnr 400V	Elnr 400V	Ean Nr 400V	Effekt W	Mål hxbxd mm	Vægt kg
NTL2 N 05	82420005	09.78.561.671	7030690104729	82420405	09.78.561.710	7030690104767	500	200x725x90	2,6
NTL2 N 07	82420007	09.78.561.684	7030690104736	82420407	09.78.561.723	7030690104774	750	200x1025x90	3,7
NTL2 N 10	82420010	09.78.561.697	7030690104743	82420410	09.78.561.736	7030690104781	1000	200x1325x90	4,5
NTL2 N 12	82420012	09.78.561.707	7030690104750				1250	200x1525x90	5,2
NTL4N 02	82440002	09.78.561.749	7030690105030	82440402	09.78.561.817	7030690105108	250	400x425x90	2,7
NTL4N 05	82440005	09.78.561.752	7030690105047	82440405	09.78.561.833	7030690105122	500	400x525x90	3,5
NTL4N 07	82440007	09.78.561.765	7030690105054	82440407	09.78.561.846	7030690105139	750	400x625x90	4,1
NTL4N 10	82440010	09.78.561.778	7030690105061	82440410	09.78.561.859	7030690105146	1000	400x725x90	4,7
NTL4N 12	82440012	09.78.561.782	7030690105078	82440412	09.78.561.862	7030690106549	1250	400x925x90	5,7
NTL4N 15	82440015	09.78.561.794	7030690105085				1500	400x1025x90	6,0
NTL4N 20	82440020	09.78.561.804	7030690105092				2000	400x1125x90	6,7

## Nobø Kontrolenheder (NCU)




NCU 2Te 09.78.560.261

Eco-plugg med ugetimer og adaptiv (selvlærende) opstart.



NCU 2T 09.78.560.122

Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfiguration af ugebaseret program.



NCU 1R 09.78.560.148

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur sættes i App.



NCU 2R 09.78.560.151

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort sættes enten i enhed eller i App.



NCU ER 09.78.560.135

Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort vælges i App.

Produkt kode	NTL2N / NTL4N
Mærke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/klasse II
Spænding	230-240V
Effekt:	250-2000W

Standby strømforbrug	< 0,5W
Godkendelse	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farve	Hvid RAL 9016
Oprindelsesland	UK