

Tilbehør til armaturer Håndbruser Ø 106 mm # UV0650009



Håndbruser Ø 106 mm	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Tilslutningsgevind 1/2", Rengøringsvenlige silikonedyser, stråletype justeres ved at dreje, 3 stråletyper, Krom overflade			
Farver			
Varianter			
Passende tilbehør			
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, rund roset Ø 170 mm, keramisk kartusche, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med omskifter og sikkerhedskombination			C15210018
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, Roset 150 x 150 mm, keramisk kartusche, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med omskifter og sikkerhedskombination			C15210017
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, rund roset Ø 170 mm, keramisk kartusche, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med omskifter			C15210012
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, Roset 150 x 150 mm, keramisk kartusche, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med omskifter			C15210011

Tilbehør til armaturer Håndbruser Ø 106 mm # UV0650009

<p>Kararmatur med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, rund roset Ø 170 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med afspærrings- og omskifterventil samt sikkerhedskombination</p>	C15200018
<p>Kararmatur med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, Roset 150 x 150 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med afspærrings- og omskifterventil samt sikkerhedskombination</p>	C15200017
<p>Kararmatur med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, rund roset Ø 170 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med afspærrings,- og omskifterventil</p>	C15200014
<p>Kararmatur med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, Roset 150 x 150 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med afspærrings,- og omskifterventil</p>	C15200013
<p>1-grebs kararmatur Tilslutningstype: S-tilslutning, centerafstand 150 mm ± 15 mm, keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Normalstråle, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, med omskifter, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade</p>	C15230000
<p>Kararmatur med termostat Termostatkartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Normalstråle, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, med afspærrings,- og omskifterventil, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade</p>	C15220000
<p>1-grebs brusearmatur keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade</p>	C14230000
<p>Brusebatteri med termostat Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade</p>	C14220000
<p>1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, 2 udtag, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar</p>	B25210018
<p>1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, 2 udtag, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar</p>	B25210012
<p>1-grebs kararmatur keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Normalstråle, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, Omskifter med automatisk tilbagesugning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade</p>	B25230000

Tilbehør til armaturer Håndbruser Ø 106 mm # UV0650009

1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, med omskifter, 2 udtag, Omskifter håndbruser / hovedbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B24210012
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B24210010
1-grebs brusearmatur keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B24230000
Brusebatteri med termostat Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B24220000
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, rund roset Ø 170 mm, 2 udtag, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar	B15210018
1-grebs kararmatur til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, Omskifter vandpåfyldning / håndbruser, rund roset Ø 170 mm, 2 udtag, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar	B15210012
1-grebs kararmatur keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Normalstråle, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, Omskifter med automatisk tilbagesuling, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B15230000
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, med omskifter, 2 udtag, Omskifter håndbruser / hovedbruser, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B14210012
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, rund roset Ø 170 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B14210010
1-grebs brusearmatur keramisk kartusche, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B14230000
Brusebatteri med termostat Termostatkartusche, Skoldningssikring ved 38°C, Med kontraventil på tilslutningen, Slangetilslutning DN15, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	B14220000
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, med omskifter, rund roset Ø 170 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Omskifter håndbruser / hovedbruser, Krom overflade	C14210012

Tilbehør til armaturer Håndbruser Ø 106 mm # UV0650009

1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, med omskifter, Roset 150 x 150 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Omskifter håndbruser / hovedbruser, Krom overflade	C14210011
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, 1 udtag, rund roset Ø 170 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	C14210010
1-grebs brusebatteri til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, keramisk kartusche, 1 udtag, Roset 150 x 150 mm, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, Krom overflade	C14210009
Brusebatteri med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, rund roset Ø 170 mm, Skoldningssikring ved 38°C, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, 1 udtag, med afspærringsventil	C14200016
Brusebatteri med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Roset 150 x 150 mm, Skoldningssikring ved 38°C, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, 1 udtag, med afspærringsventil	C14200015
Brusebatteri med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, rund roset Ø 170 mm, Skoldningssikring ved 38°C, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, 2 udtag, med afspærrings,- og omskifterventil	C14200014
Brusebatteri med termostat til indbygning Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Termostatkartusche, Roset 150 x 150 mm, Skoldningssikring ved 38°C, inkluderer: synlige dele med funktionsenhed, Krom overflade, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, 2 udtag, med afspærrings,- og omskifterventil	C14200013

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.

