

PRODUKTBLAD

Datum: 2010-11-04

621_kärl_hydroforer_wellmate.doc

Wellmate hydroforer av glasfiberarmerad epoxy-plast

Wellmate hydroforer är tillverkade av icke-metalliska kompositmaterial. Kärlet består av miljögodkänd (U.S.A.) polyetylen med kemisk resistens. Övriga komponenter är också av godkända specialplaster. Hygieniska och miljövänliga. Korrosionsfria – kan ej rosta.

Lika starka som vanliga hydroforer men med 50% lägre vikt, vilket gör dem lättinstallerade.

Justerbar patenterad "micronizer" luftinjektor förser tryckkärlet kontinuerligt med rätt mängd luft. Automatisk avluftare håller anpassad volym på luftkudden. 5-års garanti. Max arbetstryck 5,2 bar.



Data:

Typ beteckning	Artikel nummer	Volym liter	Höjd mm	Diam. mm	Vikt, kg	Anslutningar topp/botten
HP-7	901305	113,6	1110	410	11,8	8/32
HP-9	901310	151,4	1440	410	13,2	8/32
HP-8SQ	901316	151,4	900	530	15,4	8/32
HP-18	901315	302,8	1570	530	20,0	8/32
HP-26	901320	454,2	1840	610	29,0	25