


Wood's DK Serie

Tilpasset fremtidens miljøkrav



DK serien er en videreudvikling af Wood's mest populære og testvindende modeller.

DK-Serien er udstyret med et nyt intelligent afrimningssystem, i-EcoDefrost, patenteret af Wood's, som affugter hurtigere og mere effektivt. Desuden kommer affugteren i et nyt nordisk design, samt i en forstærket konstruktion i forhold til DS serien.

Affugterens kredsløbskort og styresystem arbejder udelukkende på svagstrøm, hvilket betyder at den f.eks. også kan anvendes i en hestestald.

Affugtningskapacitet og energieffektivitet varierer fra den mindste til den største model. Hvor de mindste modeller har en bedre ydelse end DS serien. Eksempelvis er den mindste model DK23FM sammenlignet med DS15F, 46% mere energieffektiv, og har 18 % større affugtningskapacitet.

Fremtidstilpasset kølemiddel

Modelserien er udviklet med henblik på at overholde EU's miljøkrav i 2020 med det

miljøvenlige kølemiddel R290. R290 har en GWP (Global warming potential) på blot 1, hvor f.eks. R134A og R410A har en GWP på hhv. 1430 og 1725. R134A, som er den gas der benyttes for DS maskinerne, tager ca. 13 år om at nedbrydes i atmosfæren.

Øvrige forbedringer

- Integreret filterramme
- Forstærket bund og hjulophæng
- Nyt filter, made in Sweden
- Forbedret styresystem
- Integrerede håndtag
- I drift ned til +2 grader

Miljøcertificeret efter ISO 14001
Kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Få 6 års totalgaranti

Op til 6 års totalgaranti mod registrering på woodsdanmark, og udskiftning af luftfilteret én gang om året.

Leveres med adapter til schuko stik.

Wood's	DK23FM	DK39FM	DK43FM	DK60FM
Maks. arbejdsområde	100 m ²	140 m ²	190 m ²	230 m ²
Anbefalet arbejdsområde	10-60 m ²	10-84 m ²	10-115 m ²	10-162 m ²
Luftgennemstrømning	196-342 m ³ /h	190-336 m ³ /h	180-315 m ³ /h	129-296 m ³ /h
Affugtning ved 20°C 70% RF 1/d	7,9 liter	10,4 liter	13,1 liter	23,4 liter
Affugtning ved 30°C 80% RF 1/d	13,5 liter	18,6 liter	25,1 liter	41 liter
Effekt at 20°C & 70% RF W/h	144 (3,5 kWd)	297 (7,1 kWd)	381 (9,1 kWd)	437 (10,5 kWd)
Effekt at 30°C & 80% RF W/h	189 (4,5 kWd)	370 (8,9 kWd)	574 (13,8 kWd)	684 (16,4 kWd)
kWh/l ved 20°C 70% RF	0,44	0,68	0,70	0,45
kWh/l ved 30°C 80% RF	0,34	0,48	0,54	0,40
Arbejdsinterval temperatur	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C
i-EcoDefrost	no	yes	yes	yes
Tank størrelse	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
Slangedimension	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"
Ventilatorhastigheder	2	2	2	2
Mål L x B x H mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm
Vægt	18,5 kg	21,5 kg	24 kg	24 kg
Lydniveau	ca. 37-56 dB	ca. 37-56 dB	ca. 37-56 dB	ca. 37-58 dB
Kølemiddel, freon frit	R290	R290	R290	R290
Sikkerhedsklassificering	IP21 (X1)	IP21 (X1)	IP21 (X1)	IP21 (X1)
EAN nr.	7332857500581	7332857500598	7332857500604	7332857500611
Tilsvarende model i anden serie	DS15F	DS28F	DS36F	ED50F

Se sammenligningsskema hér