


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV	Festeskinne 20 – 17 – 16 - 12	
Nr. på FDV	01-013	
Dato	01.06.2011	
Utgave	Utgave 1	

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse:

For Wirsbo pePEX Q&E-rør 20x2mm, 17x2mm og 16x2mm MLCP. Byggelengde 600 mm. c/c 100 mm mellom rørholderne. Leveres i bunter à 10 stk monterte skinner. Skjøtes sammen til ønsket lengde. Materialforbruk 2 stk/m², store anlegg 1,6 stk/m².

Uten knaster. For Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm. Byggelengde 530 mm. c/c 62,5 mm mellom rørholderne. Leveres i bunter à 10 stk monterte skinner. Skjøtes sammen til ønsket lengde. Materialforbruk ca 4 stk/m².

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2117	1034371	x	Festeskinne 20-17-16		100	St
836 2118	1009135	x	Festeskinne 20-17-16		100	st
8362515	1034367	x	Festeskinne 12		100	st

Produktidentifisering

- Egne punkter: Polyeten
- Kvalitet / sortering / klasse: PE
- Farge / overflate: Sort
- Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger.

Produkt data: Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
--------	-----------	---------	--------------------	-----------	------	-------

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Ikke relevant
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt

6) Miljøpåvirkning:

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov.
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen Spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hardplast, annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**