

PRODUKTDATABLAD

LEDstixx

LEDstixx | Små hjælpere



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Sidepaneler
- Blomsterarrangementer
- Praktisk klæbeoverflader eller borehuller
- Vandret eller lodret justering på vægge eller objekter

PRODUKTFORDELE

- Meget kompakt LED-lyskilde

PRODUKTEGENSKABER

- Moderne armatur
- Aluminiumshus i høj kvalitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	0,6 W
Drifttilstand	Battery
Nominel spænding	4.5 V


Fotometriske data

Farvetemperatur	6200 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lumen	25 lm
Belysnings effektivitet	42 lm/W

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	90,00 °
-------------------	---------

Dimensioner



Længde	222,0 mm
Bredde	16,2 mm
Højde	22,0 mm
Produktvægt	94,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Silver

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+60 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
------------------------	--------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med tænd/sluk kontakt	ikke relevant

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227866	Rolle 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171,00 g	1.45 dm ³
4058075227873	Shipping carton box 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297,00 g	10.41 dm ³
4058075227880	Shipping carton box 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128,00 g	51.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.