

## Bore-/skruemaskine LXT®

### DDF484RT3J

18V • 54Nm • 2000min-1

**Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver**

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0-500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykkniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

#### Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse

**EAN 0088381826495**

**DB 2098908**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ■ Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

