



Elevator 2xSchuko	Elevator 2xSchuko
<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Versenk- und herausfahrbare Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit dank eines Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromzufuhr über eine Schutzkontakt- und zwei Euro-Steckdosen. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Befestigung mittels Schraubring. 	<p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ascending and descending electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. When pushing the lid the unit ascends due to a spring mechanism and offers a convenient and safe power supply via one German type and two Euro type sockets. Simple and plain descending when not used. Mounting via ring nut.
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection Black
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit offenen Enden und Aderendhülsen 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with endsleeves German type mounting plug black enclosed

<ul style="list-style-type: none"> • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz 	
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • In rundem Ausschnitt mit Ø80mm (+/-1mm) • Für Plattenstärken von 16mm bis 60mm • Fixierung über Schraubring 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • In round hole with Ø80(+/-1)mm • For mounting in plates with thicknesses from 16mm to 60mm • Mounting via ring nut.
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C • Profil: Aluminium glänzend poliert, „Edelstahl-Look“, Strangguss • Blenden: Edelstahl gestanzt und gebürstet 	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Plastic: Black, PA6 GF 30 V1 , glow wire resistant up to 850°C • Profile: Aluminum polished "stainless steel look", continuous casting • Aperture: Stainless steel brushed and stamped
Abmessungen in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung 	Measurements in mm: <ul style="list-style-type: none"> • According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Elevator • 1x Montageanleitung 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Elevator • 1x Mounting instruction