

DIOSPOT 30 V.2

Downlight med lav indbygningshøjde, for montage direkte i isolering.
Nem montering med fjedre og mulighed for videresløjning af 3G1,5mm² kabler.
Integreret LED lyskilde med antiblænd funktion og høj farvegengivelse.

- 230V AC
- IP44
- Ø75 mm udkæringshul
- Ø87 mm udvendig diameter
- 32mm indbygningshøjde
- Max. 30mm lofttykkelse
- Kipbar 20°, samt 120° roterbar til hver side
- Godkendt til montering i eller på brandbare materialer
- Isolationsklasse II
- Kun til indendørs brug
- Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel
- 3 års garanti
- 320 lumen
- 38° lysspredning
- Ra>95
- 30.000 levetimer
- Dæmpbar med alle gængse danske lysdæmpere
- Energiklasse A+



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767845		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, hvid	10
767846		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, hvid	10
767847		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, børstet stål	10
767848		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, børstet stål	10
767849		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, sort	10
767850		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, sort	10

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210