



OPUS® 74 Industri indsats blænddæksel 1 modul

mørkegrå

Vare nr.: 522 M 3901

EL nr.: 10 17 049 642

EAN nr.: 57 03 302 145 398



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som forgreningsdåse og som blænddæksel. Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Der benyttes, de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Materiale:	250 V AC / 50 Hz
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07

Målskitse

