



## Lampestikkontakt OPUS 66 indsats med afdækning 2-leder + jord

---

lysegrå

**Vare nr.:** 509 N 5000  
**EL nr.:** 10 20 007 040  
**EAN nr.:** 57 03 302 063 074



5 703302 063074

hvid

**Vare nr.:** 509 N 6000  
**EL nr.:** 10 20 007 053  
**EAN nr.:** 57 03 302 063 081



5 703302 063081

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

---

### Anvendelse

Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm. Til montering i underlag skal 2 stk. 32 mm træskrue benyttes.

### Konstruktion

Plast uden synlige skrue, da afdækning klemmes på soklen. Opbygges af indsats med afdækning samt OPUS66 ramme, som bestilles særskilt. Er forsynet med åbne skrueklemmer, mærket L, N og jord.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Mærkestrøm: 10 A  
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz  
Modul: 1 M  
Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema)  
Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018  
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet  
Elektronisk vejledning: Se online kataloget