



Egenskaber

Sortiment	ARGUS
Produkttype	Movement detector
Enhedens anvendelse	Lysing
Følertype	PIR
Belastningstype	Glødelampe : 1000 W - 230 V AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer : 500 VA Lavspænding halogenlampe med elektronisk transformer : 250 VA Lysstofrør : 200 VA - 230 V AC Kompakte lysstofrør : 3 x 23 W - 230 V AC Kapacitiv : : 6 A, 21 µF - 230 V AC Kapacitiv : : 10 A, 14 µF - 230 V AC Halogenlampe : 900 W - 230 V AC
Farve	Hvid
Emballering	Blister

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Switching kapacitet i W	1000
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V
Udgangsstrøm	10 A
Arbejds cyklus	30 minutes
Indstillingsmåde	Lys sensitivity adjustable Tidsjustering
Tidsforsinkelse	3 s...30 min
Lysjustering	5...2000 lux
Vandret aftastningsvinkel	0...120 °
Detektor sortidnt	Frontal 12 m
Materiale	PC (polycarbonate) with brilliant surface

Montering af enhed	Overflade
Montage højde	2.5 m

Miljø

IP kapslingsklasse	IP55
Anbefalede temperatur ved drift	-15...40 °C
Environmental health og issues	Halogen free

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 0903 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Tilgængelig

Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

Salgsinformation

Lagerkode	På lager
-----------	----------