

LK FUGA® AIR dåser indstøbningsdåse 1½ modul

gul

Vare nr.: 504 D 6015
EL nr.: 10 17 059 137
EAN nr.: 57 03 302 155 762



5 703302 155762

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indstøbning i beton. Der skal altid anvendes enkelt og dobbel tud Lk nummer 504D6505, 504D0114 504D6500 for at opnå tæthed under støbning. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, Antibakteriel SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Dette gælder dog kun når dåser ikke kombineres. Se skema for SLIM rammer og dåser side.XXX.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet godkendt til 90 grader. 2 og 2½ M dåsen kan på de lange sider forsynes med 4 stk 16/20 enkelttude med rørlås. 2 og 2½ dåsen leveres med en dobbel 16/20 mm tud med rørlås. Dåsen kan yderligere forsynes med en dobbel 16/20 mm tud med rørlås. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om montere SLIM på dåserne. Dåsen er IP40.

Tekniske data

Standarder:	EN 60670-1
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Indstøbningstolerance	+/- 3 grader.
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

