

## LK FUGA® indsats stikkontakt med sidejord 1 modul

---

uden  
afdæk. 501 D 0061  
**Vare nr.:** 10 17 060 443  
**EL nr.:** 57 03 302 166 430  
**EAN nr.:**



hvid  
**Vare nr.:** 501 D 6061  
**EL nr.:** 10 17 060 430  
**EAN nr.:** 57 03 302 166 423



Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

---

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptere eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstelse i dåser og underlag sker via de medleverede kløstykker Sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af FUGA AIR dåser. Tertiært via skruetårnene i bunden af dåsen. Ved anvendelse af FUGA SLIM, skal befæstelse gøres via skruetårnene i bunden af dåsen. Beregnet til planforsænket montage i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, isætning forfra og blankmur, samt på FUGA BASELINE underlag med 14mm høj ramme (panelunderlag kræver 21mm høj ramme) og FUGA SOFTLINE 49mm underlag.

### Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	Passer 49mm SOFTLINE underlag, samt 1 modul BASELINE underlag med 14mm høj ramme
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC- og halogenfri. Overholder RoHS and ReaCH

Målskitse

