



OPUS® 66 indsats kombi stikkontakt 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 501 N 5011
EL nr.: 10 17 026 348
EAN nr.: 57 03 302 043 571



5 703302 043571

hvid

Vare nr.: 501 N 6011
EL nr.: 10 17 026 351
EAN nr.: 57 03 302 043 748



5 703302 043748

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8011
EL nr.: 10 17 047 327
EAN nr.: 57 03 302 138 420



5 703302 138420

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring:	16 A
Modul:	1 M
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

