

## LK FUGA® indsats Timer stikkontakt 2-pol med jord 10A

uden  
afdæk. 506 D 0712  
**Vare nr.:** 10 23 001 030  
**EL nr.:** 57 03 302 162 401  
**EAN nr.:**



5 703302 162401

hvid  
**Vare nr.:** 506 D 6712  
**EL nr.:** 10 23 001 027  
**EAN nr.:** 57 03 302 162 395



5 703302 162395

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Timer stikkontakt tids indstilling fra 00:05 til 10:55 (tt:mm) Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

### Tekniske data

Strømforsyning:	AC 230 V, 50 Hz
Strømforbrug:	Maks. 4 W (standby 0,3 W)
Displayelementer:	1x statuslysdioder (rød/grøn)
Betjeningselementer:	3x afbrydere
Nom. spænding:	Nom. spænding: AC 230 V, 50-60 Hz
Nom. strøm:	10 A, $\cos = 1$
AC3-afvigelse	Maks. 2300 VA ( $\cos > 0,65$ )
Glødelamper:	AC 230 V, maks. 2300 W
Halogenlamper:	AC 230 V, maks. 2000 W
Lysstofrør:	AC 230 V, maks. 920 VA/ 48 F og med parallel kompensation
Lavspændingshalogenlamper med Jernkerne	AC 230 V, maks. 500 VA
Motoreffekt	AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA
Omgivelsestemperatur:	Drift: -25 °C til +50 °C
Omgivelsesforhold	Op til 2.000 m over havets overflade
Mak. Fugtighed	Maks. fugtighed: 93 %, ingen fugtkondensering
Kortslutningsbeskyttelse	Ekstern automatsikring 10 A, B-kurve på strømforsyningslinje
Beskyttelsestype	IP20
Dimensioner:	75x45x35 mm , 1½ Modul.

Målskitse

