

LK FUGA® AIR Dåser SLIM forfradåse 2½ modul

orange

Vare nr.: 504 D 3525
EL nr.: 10 17 059 069
EAN nr.: 57 03 302 156 066



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA SLIM indsatse i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema. 2½ Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511. (Svagstrøm / Stærkstrøm). Inden montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevægens top brækkes af. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres.

Konstruktion

Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetradsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

Tekniske data

| | |
|-------------------------|--|
| Tilbehør: | Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165. |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |
| Tilbehør: | Skillevæg for FUGA 2 modul dåser. LK nummer 504D7511. |
| Standarder: | EN 60670-1 |
| Elektronisk vejledning: | Se online kataloget |

Målskitse

