

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A jalousi

uden  
 tangent 542 D 0004  
**Vare nr.:** 10 17 058 251  
**EL nr.:** 57 03 302 159 432  
**EAN nr.:**



lysegrå  
**Vare nr.:** 542 D 5004  
**EL nr.:** 10 17 054 624  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 154



hvid  
**Vare nr.:** 542 D 6004  
**EL nr.:** 10 17 054 611  
**EAN nr.:** 57 03 302 154 147



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

2 x1 pol trykkontakt med gensidig elektrisk spærring. Velegnet for gardin-/jalousi styring. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
 Mærkestrøm: 16 A  
 Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz  
 Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser.  
 Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.  
 Terminaler: Dobbel skrueløse.  
 Ledning: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.  
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016  
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskitse

