

Multifunktionsrelæ, 230V

Artikel: 4097605

MALMBERGS



Produktinformation

Relæ med separate tidsindstillinger for tilkobling, forsinkelser og pulslængder. Indstillinger gøres enkelt via knapper på forsiden. Bredt indstillingsområde fra 0,1 sek. til 100 dage med høj tidsnøjagtighed og funktion til permanent til eller fra. LED-dioder til indikation af position og forsyningspænding. Potentialfrie kontakter. Halogenfri.

Specifikationer

Antal moduler	2
Brydeevne	16A (4000VA), 250V AC I
Egenforbrug	35mA
Funktion	Funktioner: Styring via forsyningspænding A) Forsinket tilkobling (t1) med justerbar pulslængde (t2) B) Forsinket udkobling (t1) med justerbar før pulslængde (t2) C) Justerbar cyklisk puls (t2) med start i OFF (t1) (blinkerelæ) D) Justerbar cyklisk puls (t1) med start i ON position (t2) (blinkerelæ) Styring via styrekontakt E) Forsinket tilkobling (t1) via styrekontakt med forsinket udkobling (t2), retriggerable F) Forsinket tilkobling (t1) via styrekontakt med forsinket udkobling (t2), non-retriggerable. G) Impulsfunktion med 2 skiftende tidsintervaller ved hver tilkobling på styrekontakten H) Forsinket udkobling (t1) ved faldende kant, justerbar før pulslængde (t2)
Kontaktfunktion	I skifte

Multifunktionsrelæ, 230V

Artikel: 4097605

MALMBERGS

Mærkespænding	230V AC, 50/60Hz
Manøverspænding	230V AC, 50/60Hz
Max. effekt	Glødelys/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysør: 500W, AC5a Lysør, konventionel: 1000W, AC5a Lysør, elektronisk spole: 750W, AC5a. Max. 3 stk. drivere LED-driver: 500W, AC5a. Max. 3 stk. drivere
Temperaturområde	-20 til +60°C
Tidsområde	Tidsområde t1 Tidsområde t2 0,1-1 s 0,1-1 s 1-10 s 1-10 s 10-100 s 10-100 s 1-10 min. 1-10 min. 10-100 min. 10-100 min. 1h-10 h 1h-10 h 10-100 h 10-100 h 1 - 10 d 1 - 10 d 7 - 70 d 7 - 70 d 10- 100 d
Tilslutningsareal	0,2-2,5 mm ²