

Primo Mat-Hvid 12,5W 1100 LED 3000K

EAN 7021986415704
SG nr. 641570



| Teknisk data | |
|--------------------|----------------------|
| Lyskildetype | LED |
| Lyskilde | Inkluderet |
| Driverwatt | - |
| Lyskildewatt | 12,5W |
| Systemwatt | 12,5W |
| Forsyningsspænding | 230V |
| Lumen output | 840lm |
| Lumen pr. Watt | 67,2lm/W |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Ra/CRI | Ra>80 |
| MacAdam | SDCM3 |
| Lysspredning | 120° |
| Levetid | 50.000 timer L70/B50 |
| Isolationsklasse | KL I |
| IP-klasse | IP65 |
| IK-klasse | IK10 |

| Info | |
|--------------------------------|----------|
| Farve | Mat-hvid |
| Styring | - |
| Indoor | - |
| Outdoor | Ja |
| Udskiftning af lyskilde muligt | Ja |

| Dæmpning | |
|---------------|---|
| Fasedæmp | - |
| Dæmpbar 1-10V | - |
| Dæmpbar DALI | - |
| Push dim | - |

| Energi og godkendelser | |
|---------------------------------|----|
| Energiklasse | A+ |
| Godkendt til fælles adgangsveje | Ja |

| Mål | |
|----------|---------|
| Diameter | Ø270 mm |
| Dybde | 110 mm |

| Materiale | |
|-------------|------------------------------|
| Base | Aluminium |
| Afskærmning | UV-stabiliseret polykarbonat |

| Pakning | |
|---------|--------|
| Boks | 1 stk |
| Kasse | 8 stk |
| Palle | 48 stk |

| Montering | |
|---|--|
| Montering i sløjfbare trykklemmer. Ind- og udgang bag på armaturet med gummimembraner til trækafastning. Mulighed for både synlig og skjult kabelindføring. | |

