



## OPUS® 66 antenneudtag TV og R sløjfedåse, type TD312

lysegrå

Vare nr.: 508 N 5102  
EL nr.: 10 87 003 524  
EAN nr.: 57 03 302 046 169



5 703302 046169

hvid

Vare nr.: 508 N 6102  
EL nr.: 10 87 003 537  
EAN nr.: 57 03 302 046 312



5 703302 046312

koksgrå

Vare nr.: 508 N 8102  
EL nr.: 10 87 005 182  
EAN nr.: 57 03 302 138 574



5 703302 138574

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til private enkelt anlæg eller renovering af fællesantenneanlæg. Anvendes hvor stikledningen ønskes videreført eller forberedt for videreførsel. Ved montering af kabeldimension over 5 mm, skal 2M dåse/underlag benyttes. Afslutningsmodstand 200Y5185 monteres i udgangsklemmen på sidste udtag på strengen. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

### Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12 dB
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 13 dB, UHF: 13 dB
Dc gennemgang:	Ja, TV hanbøsning
Gennemgangstab:	VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB

### Målskitse

