



## Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-24

lysegrå

**Vare nr.:** 169 E 3224  
**EL nr.:** 10 16 009 816  
**EAN nr.:** 57 03 302 073 080



5 703302 073080

hvid

**Vare nr.:** 169 E 3324  
**EL nr.:** 10 16 009 829  
**EAN nr.:** 57 03 302 073 097



5 703302 073097

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklæbende numre og symboler er vedlagt.

### Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkaple. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm<sup>2</sup> og 16 x Cu 6 mm<sup>2</sup>. Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

### Tekniske data

Effekttab: Max. 40 W  
Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Målskitse

