

Quick Install Udendørs uden lyskilde - Rustfri


Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	63 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Godkendt lyskilde:	Max 7,5W LED Max 25W halogen m/alu reflektor (Max lyskilde højde 56 mm)
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Rustfrit syrefast stål AISI 316
Mulighed for videresløjfning:	Ja




Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (63 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med skrue
- Designet og udviklet i Danmark
- Patenteret (EP2570722)



*Tegningen er ikke målfast



NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1291	5704629012912	Hvid	Rund
1292	5704629012929	Børstet stål	Rund