



## IHC Control® Alarm Statustryk LK FUGA

lysegrå

**Vare nr.:** 507 D 5530  
**EL nr.:** 10 88 001 648  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 183



5 703302 103183

hvid

**Vare nr.:** 507 D 6530  
**EL nr.:** 10 88 001 677  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 213



5 703302 103213

koksgrå

**Vare nr.:** 507 D 8530  
**EL nr.:** 10 88 001 703  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 244



5 703302 103244

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes som statustryk for til- og frakobling af IHC Control Alarm anlæg. De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne, fungerer som indikatorer for alarmanlæggets tilstand. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag.

### Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Lysdioderne har separate klemmer med fælles 0-klemme. Ligeledes har mikrokontakterne separate klemmer med fælles 0-klemme. Derfor kan mikrokontakterne og lysdioderne tilsluttes 2 forskellige SELV-strømforsyninger. Der er placeret 2 røde lysdioder i venstre side og 2 grønne i højre side. Bagsiden er forsynet med skruesklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Forventet levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Modul:	1½ M
Diodespænding:	24 V DC SELV
Lysdiode:	1 mA ved 24 V DC driftspænding 20-28 V DC