



OPUS® 66 indsats kombi lysdæmper LED-S 120 VA

lysegrå

Vare nr.: 506 N 5218
EL nr.: 10 67 004 611
EAN nr.: 57 03 302 153 850



5 703302 153850

hvid

Vare nr.: 506 N 6218
EL nr.: 10 67 004 624
EAN nr.: 57 03 302 153 867



5 703302 153867

koksgrå

Vare nr.: 506 N 8218
EL nr.: 10 67 004 637
EAN nr.: 57 03 302 153 874



5 703302 153874

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Med OPUS® LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning ohmske, induktive og kapacitive belastninger. Lysdæmperen registrerer automatisk den tilsluttede belastning. Den er sikret mod overbelastning, kortslutning og overophedning og har en SOFT-startfunktion. Det er muligt at ændre belastningskarakteristikket (fra Bagkant til Forkant) for korrekt styring af lyskilde. Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er muligt at installere lysdæmperne som en korrespondance installation, d.v.s. med impulstryk eller fjederbelastet tryk. For mere information.

Konstruktion

Enheden passer i 1-modul OPUS dåser for indmuring, indstøbnings, forradåse og underlag. Der er mulighed for indstilling af min/max lysstyrke.

Tekniske data

Mærkestrøm:	230 V AC / 50 Hz
Mærkeeffekt:	LED: (CR mode): 4 - 120 VA (LR mode): Max. 26 VA, Glødelamper: 5-230 W, halogenlamper: 5-230 W, Jernkerne transformer: 5 - 230 VA, elektronisk transformer: 5 - 230 VA
Klemmer:	Skrueterminaler Max. 2.5 mm ²
Forsikring:	Max. 13 A
Egenskaber	Kortslutningssikret, Overbelastningssikret, Soft-start, Modstandsdygtigt overfor overophedning, Automatisk registrering af belastning