



IHC® Wireless mobil stikkontakt relæ med jord

hvid

Vare nr.: 210 A 6002

EL nr.: 10 28 000 586

EAN nr.: 57 03 302 146 388



5 703302 146388

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Wireless mobil stikkontakt anvendes til at indsætte i en eksisterende stikkontakt, og derved få en stikkontakt, der kan styres med IHC Wireless stand-alone, eller sammen med IHC Controller.

Konstruktion

Wireless mobilstikkontakten leveres med relæstyret udgang. Ved strømafbrydelse husker stikkontakten sine indstillinger, og indtager samme indstillinger når strømmen vender tilbage. Stikkontakten kan kun fungere som modtager. Tangenten på fronten kan således ikke anvendes til at styre andre Wireless komponenter. Programmering af mobilstikkontakten foregår ved at fjerne tangenten på fronten, og dermed får man adgang til programmeringstasterne.

Tekniske data

Forsyningsspænding: 230 V AC +/- 10 %

Frekvens: 50 Hz

Minimumsbelastning: ingen

Egetforbrug: Max. 4 W (standby Max. 1 W)

Mærkeeffekt: Max. 10 A. Se belastningsskema.

Temperatur: -5 °C til 30 °C

Forsikring: Max. 13 A

LVD-direktiv: 73/23/EEC

Standarder: EN 60669-1, EN 60669-2-1

Godkendelse: DEMKO

Farver: Hvid RAL 9016

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Elektronisk vejledning: Se online kataloget