

Smart gulvvarme Trådløs styring **via app**

Diskret og tidløst design **Fremtidssikret løsning**

- Enkel og intuitiv betjening med touch skærm.
- Slank stilrent design, der passer ind i alle EURO systemer.
- Åbent vindue funktion slukker automatisk for varmen, når det registreres at et vindue er åbnet.
- Mulighed for at aflæse energiforbruget for 7 dage, 30 dage og det totale forbrug.
- DEVIreg™ Smart kan betjenes fra op til 10 mobiltelefoner via DEVIsmart™ App.



NYHED

Intuitiv app kontrol **Smarte løsninger - tilfredse brugere**

- Reguler dit varmesystem uanset hvor i verden du befinder dig.
- Muligt at indstille temperatur direkte på termostaten.
- Kontroller op til 50 enheder på en enkelt app.
- Mulighed for opdeling i zoner – opholdsrum – soveafdeling – bad.
- Funktion for frostsikring – timer funktion – bortrejst funktion – økonomi funktion.
- Supportfunktion direkte fra din app.
- Information ved opdateringer sendes via app.
- Support/fejlfinding via app.



Intelligent løsning
til styring af varmen.
devismart.com

DEVI® 
by Danfoss

Produktfunktioner:

Funktioner

- Grænseflade udviklet og testet i samarbejde med slutbrugere og installatører.
 - Kompatibel med adskillige rammesystemer til elektriske apparater.
 - Opsætning i henhold til rum- og gulvtype (kan anvendes med trægulv).
 - Valgfri opsætning med kode til flere installationer.
- Understøtter adskillige udenlandske NTC-følere.
 - Fuldt fleksibel og intuitiv timer.
 - 2" berøringsfølsom skærm i moderne diskret design.
 - Stop energispild-pakke
 - Åbent vindue-funktion
 - Forbrugsmåler
 - Overvågning af følerfejl.

Tekniske data:

Driftsspænding	220-240V 50/60Hz
Strømforbrug i standby tilstand	< 400 mW
Relæ: Ohmsk belastning Induktiv belastning	16 A/3680 W ved 230V Cos Φ = 0,3 maks. 1 A
Følerenhed	DEVI, NTC 15 kOhm ved 25 °C Lavspænding, galvanisk adskilt fra strømforsyning Kompatibel med udenlandske følere
Følerværdier: 0 °C 25 °C 50 °C	42 kOhm 15 kOhm 6 kOhm
Regulering	PWM (impulsbreddemodulering)
Omgivelsestemperatur	+5 til +30 °C
Maks. gulvtemperatur	Maks. +20 til +35 °C (+45 °C) Min +10 til +35 °C (+45 °C)
Frostbeskyttelse	+5 °C (+5 til +9 °C)
Temperaturområde	5–35 °C (rum) eller 5–45 °C (gulv)
Sænkning i spareperioder	0 ° til +30 °C
Opbevaringstemperatur	-20° til +65 °C
Batteribackup	Indstillinger: Altid Tid, dato, forbrugsmåler: 24 timer
IP-klasse	21
Dimensioner (H/B/D) - Samlet (designramme) - Øverste del - Nederste del	Berørings sikker todelt konstruktion 85 mm × 85 mm × 44 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm (fra væggens overflade)

Kompatible rammesystemer:

Merten Atelier-M	Merten 1-M	Merten M-Smart	Merten M-Plan
Berker Q1	Berker Modul 2	Berker S1	Busch Jäeger Reflex S1
Busch Jäeger Reflex S1 Linear	Elso Fashion	Gira E2	Gira Standard 55
Gira Esprit	ABB Jussi	ELKO RS16	ELJO Trend
Legrand Valena	Legrand Galea Life	Schneider Exxact	Schneider Primo
Hager Kallysto	Hager Kallysto Art 1	Hager Kallysto Stil 2	Jung A plus 1
Jung A500 1	Jung LS990 2		

Kompatible udenlandske følertyper:

Aube - 10 kOhm	Teplolux - 6,8 kOhm
Eberle - 33 kOhm	OJ - 12 kOhm
Ensto - 47 kOhm	Raychem - 10 kOhm
FENIX - 10 kOhm	Warmup - 12 kOhm

Varenummer:

140F1141	DEVIreg™ Smart	Kridt
140F1143	DEVIreg™ Smart	Sort