

LK FUGA® AIR Dåser SLIM forfradåse 1 modul

orange

Vare nr.: 504 D 3510

EL nr.: 10 17 059 030

EAN nr.: 57 03 302 155 731



5 703302 155731

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsats i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Ikke godkendt til montage af rosetmateriel i loft.

Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinations-skema. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres.

Konstruktion

Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

Tekniske data

Antal ledere i dåse ved
montering af

lampeudtag/komfurudtag:

Tilbehør:

1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 6 stk.

Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454,
EAN nr. 5703302156165.

Miljø:

Standarder:

Elektronisk vejledning:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

EN 60670-1

Se online kataloget

Målskitse

