

LK FUGA® AIR Dåser Forfrådåse 1 modul

blå

Vare nr.: 504 D 3010

EL nr.: 10 17 059 373

EAN nr.: 57 03 302 156 080



5 703302 156080

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Dåse for montage i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog ikke rosetmateriel. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelse fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Mærkelære for FUGA AIR forfrådåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Dåserne understøtter følgende ramme sortiment. Se FUGA kombinationsskema. Montage af indsats i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: via klostykker, via skruer i front for Teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund.

Konstruktion

Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Kabelafastning medleveres. Der er mulighed for gennemgang fra dåse til dåse. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Godkendt efter EN 1364-1:199.

Tekniske data

Antal ledere i dåse ved montering af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 6 stk.

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Standarder:

EN 60670-1

Elektronisk vejledning:

Se online kataloget

Målskitse

