



## OPUS® 74 indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 522 M 5811  
EL nr.: 10 17 049 781  
EAN nr.: 57 03 302 145 534



5 703302 145534

grøn

Vare nr.: 522 M 5812  
EL nr.: 10 17 049 794  
EAN nr.: 57 03 302 145 541



5 703302 145541

gul

Vare nr.: 522 M 5813  
EL nr.: 10 17 049 804  
EAN nr.: 57 03 302 145 558



5 703302 145558

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings-og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

### Konstruktion

Leveres inkl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl. glas.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkespænding:	230 V
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Egetforbrug:	0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
IK slagtest:	IK-07

### Målskitse

