



OPUS® 74 indsats stikkontakt 2 pol med jord for aflåsning

lysegrå

Vare nr.: 521 M 5911

EL nr.: 10 17 050 314

EAN nr.: 57 03 302 146 074



5 703302 146074

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger.

Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66.

Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:

IP44

Mærkestrøm:

16 A

Mærkespænding:

250 V AC / 50 Hz

Forsikring:

Max. 16 A

Terminaler:

Dobbel skrueløse.

Ledning:

1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.

Materiale:

UV bestandigt termoplast

Modul:

1 M

IK slagtest:

IK-07

Målskitse

