



Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UMS- ie for individuel elektronisk måling

lysegrå

Vare nr.: 169 A 4506
EL nr.: 10 16 010 559
EAN nr.: 57 03 302 121 385



5 703302 121385

hvid

Vare nr.: 169 A 6506
EL nr.: 10 16 010 562
EAN nr.: 57 03 302 121 392



5 703302 121392

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet til elektronisk DIN-skinne måler for individuel måling.

Konstruktion

Tavlen er monteret med målerstikdåse for stikben. Leveres uden måler, men med adapterplade. Tavlen er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dimension som UG 150-6. Dækkappen er plomberbar.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20C
Isolationsklasse:	Dobbeltisoleret (klasse II)
Mærkespænding:	400 V AC
Mærkestrøm:	63 A
Omgivelsestemperatur:	- 10 °C til + 35 °C ved både installation og drift
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm ² , Al 16 - 25 mm ² kun massiv rund
Sløjfemulighed:	Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt
Godkendt iht:	DIN 43857, blad 2

Målskitse

