

## LK FUGA® indsats stikkontakt 1 modul 2-pol med jord



hvid

**Vare nr.:** 501 D 6011  
**EL nr.:** 10 17 041 679  
**EAN nr.:** 57 03 302 108 287



koksgrå

**Vare nr.:** 501 D 8011  
**EL nr.:** 10 17 041 682  
**EAN nr.:** 57 03 302 108 294



uden

afdæk.  
**Vare nr.:** 501 D 0011  
**EL nr.:** 10 17 056 062  
**EAN nr.:** 57 03 302 156 547



lysegrå

**Vare nr.:** 501 D 5011  
**EL nr.:** 10 17 041 666  
**EAN nr.:** 57 03 302 108 270



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

### Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

