

Trykknappkasse, Grå/gult låg, I-hul, KB2

Artikel: 3772230

MALMBERGS



Produktinformation

Trykknappkasse i termoplast med monteringshul for trykknapper \varnothing 22,5 mm. Knockouthuller i sider og bund. Lampetrykknapper eller øvrige med flere kontaktblokke på, kan ikke anvendes til trykknappkasserne. Op til to kontaktblokke ved siden af hinanden er muligt. Max dybde for trykknapper (indermål) er 39 mm. C/c afstand mellem panelhuller er 30 mm på 2 og 3-huls.

Serie bestående af trykknapper, drejeregreb, nødstop m.m. i både metal og plast. Kontaktblok og lampefatning er tilpasset for begge typer. Frontringe og holdere er fremstillet i galvaniseret metal alternativt termoplast. Samtlige er for plademontage \varnothing 22,5 mm og med en pladetykkelse 1-5 mm. Fremstillet j.f. standard IEC 60947-5-1.

Specifikationer

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Antal huller | 1 |
| Farve | Grå/gult låg |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Knockout | M20 |
| Monteringshul (\varnothing) | 22,5 mm i låget |
| Ydermål (BxHxD) | 67x67x50 mm |