



OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket dobbelt 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 501 N 5312
EL nr.: 10 17 046 386
EAN nr.: 57 03 302 126 571



5 703302 126571

hvid

Vare nr.: 501 N 6312
EL nr.: 10 17 046 438
EAN nr.: 57 03 302 126 601



5 703302 126601

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8312
EL nr.: 10 17 047 343
EAN nr.: 57 03 302 138 444



5 703302 138444

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Beregnet for montage i 2 modul kanaldåse og 2 modul dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser samt 2 modul 34 mm højt underlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 16 A
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

