



## Lampeudtag OPUS 66 indsats med afdækning 3- leder + jord

lysegrå

**Vare nr.:** 509 N 5010  
**EL nr.:** 10 20 007 082  
**EAN nr.:** 57 03 302 074 704



5 703302 074704

hvid

**Vare nr.:** 509 N 6010  
**EL nr.:** 10 20 007 095  
**EAN nr.:** 57 03 302 074 711



5 703302 074711

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Monteres i OPUS dåser for indmuring, indstøbning eller forfradåser. Supplerende skruer skal anvendes, ved montering i udvendigt underlag.

### Konstruktion

Er forsynet med åbne 1,5 mm<sup>2</sup> skruesklemmer, mærket M1, L/M2, N og jord.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	2,5 mm <sup>2</sup> f. 4x1,5 mm <sup>2</sup> / 3x2,5 mm <sup>2</sup> ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	1,5 mm <sup>2</sup> f. 2x0,75-1,5 mm <sup>2</sup> manglekoret ledning
Ledningshul:	Ø7 mm Opboring op til 11 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg