

LK FUGA® indsats stikkontakt EDB 2 modul 2-pol med jord



hvid

Vare nr.: 501 D 6022
EL nr.: 10 17 043 363
EAN nr.: 57 03 302 116 350



5 703302 116350

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8022
EL nr.: 10 17 043 350
EAN nr.: 57 03 302 116 411



5 703302 116411

uden

afdæk.
Vare nr.: 501 D 0022
EL nr.: 10 17 056 240
EAN nr.: 57 03 302 157 100



5 703302 157100

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5022
EL nr.: 10 17 043 376
EAN nr.: 57 03 302 116 299



5 703302 116299

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skrueårne i bund af dåse.

Konstruktion

Er konstrueret med rektangulære og skråstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Afdækning er mærket EDB. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	16 A
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

